

# Eleiko WPP0 Powerlifting Bench Press

## Charcoal

- ✓ Hergestellt in Schweden
- ✓ Wettkampffertifiziert
- ✓ Para-Powerlifting-Bank

Unsere maßgeschneiderte Para Powerlifting Bench Press erfüllt sämtliche Standards der World Para Powerlifting Organization (WPP0) ebenso wie die einzigartigen Anforderungen ihrer Leistungssportler. Das aktualisierte Design ist modern, optisch ansprechend und gleichzeitig außerordentlich robust. Im Bereich des Torsos ist die Bank mit einer extra weiten Oberfläche ausgestattet und läuft darunter zu einer Standardbank zusammen. Dies bietet eine optimale Unterstützung für die Athlet\*innen. Die feste Polsterung besteht aus einer strapazierfähigen Oberfläche. Sie ist bequem und für das Bankdrücken optimiert. Das benutzerfreundliche Design zeichnet sich durch gerändelte Verstellknöpfe aus Edelstahl aus, die bequem zu greifen und einfach zu bedienen sind. Diese Bank ist für die Wettkampflattform gemacht. Die klare Form und die intelligente Konstruktion der Wettkampfbank vereinfachen Transport und Montage. Einstellbare Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass die Athleten abgesichert sind. Klettverschlüsse sind bei Bedarf als Zubehör erhältlich.



## Funktionen

### Entwickelt für

Konzipiert für Para Powerlifting

### Sicherheit für den Benutzer

Die seitlichen Absicherungen sind in 9 Höhen und in 50 mm (1,9 in) Abständen verstellbar

### Leicht transportierbar

Konstruktion für einfache Montage und Transport

## Zertifizierung

Die Bank ist von der World Para Powerlifting Organisation (WPP0) zertifiziert

### Leicht einstellbar

Die Höhe der J Cups kann in 21 Höhen in jeweils 20 mm (0,8 in) Abständen eingestellt werden.

## Spezifikationen

### Maßeinheit

Stückweise verkauft

### Artikelnummer

3085532-060

### Länge

2228 mm / 87.72 in.

### Breite

1245 mm / 49.02 in.

### Höhe

1095 mm / 43.11 in.

### Gewicht

74 kg / 163.14 lbs

### Garantie

1-10 Jahre

### Maximales Benutzergewicht

180 kg / 396,83 lbs

### Maximales Trainingsgewicht

350 kg / 771,62 lbs

### Langhantelständer

Min. 700 mm (28 in),  
Max. 1100 mm (43 in)  
(in Schritten von 20 mm  
(0,8 in))

### Safety Arms

Min. 580 mm (23 in),  
Max. 900 mm (35 in) (in  
Schritten von 50 mm  
(2 in))

### Bankhöhe

490 mm / 19.29 in.

### Zertifizierung

WPP0

