

Eleiko WPP0 Powerlifting Bench Press

Charcoal

- ✓ Hergestellt in Schweden
- ✓ Wettkampffertifiziert
- ✓ Para-Powerlifting-Bank

Unsere maßgeschneiderte Para Powerlifting Bench Press erfüllt sämtliche Standards der World Para Powerlifting Organization (WPP0) ebenso wie die einzigartigen Anforderungen ihrer Leistungssportler. Das aktualisierte Design ist modern, optisch ansprechend und gleichzeitig außerordentlich robust. Im Bereich des Torsos ist die Bank mit einer extra weiten Oberfläche ausgestattet und läuft darunter zu einer Standardbank zusammen. Dies bietet eine optimale Unterstützung für die Athlet*innen. Die feste Polsterung besteht aus einer strapazierfähigen Oberfläche. Sie ist bequem und für das Bankdrücken optimiert. Das benutzerfreundliche Design zeichnet sich durch gerändelte Verstellknöpfe aus Edelstahl aus, die bequem zu greifen und einfach zu bedienen sind. Diese Bank ist für die Wettkampflattform gemacht. Die klare Form und die intelligente Konstruktion der Wettkampfbank vereinfachen Transport und Montage. Einstellbare Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass die Athleten abgesichert sind. Klettverschlüsse sind bei Bedarf als Zubehör erhältlich.



Funktionen

Entwickelt für

Konzipiert für Para Powerlifting

Sicherheit für den Benutzer

Die seitlichen Absicherungen sind in 9 Höhen und in 50 mm (1,9 in) Abständen verstellbar

Leicht transportierbar

Konstruktion für einfache Montage und Transport

Zertifizierung

Die Bank ist von der World Para Powerlifting Organisation (WPP0) zertifiziert

Leicht einstellbar

Die Höhe der J Cups kann in 21 Höhen in jeweils 20 mm (0,8 in) Abständen eingestellt werden.

Spezifikationen

Maßeinheit

Stückweise verkauft

Artikelnummer

3085532-060

Länge

2228 mm / 87.72 in.

Breite

1245 mm / 49.02 in.

Höhe

1095 mm / 43.11 in.

Gewicht

74 kg / 163.14 lbs

Garantie

1-10 Jahre

Maximales Benutzergewicht

180 kg / 396,83 lbs

Maximales Trainingsgewicht

350 kg / 771,62 lbs

Langhantelständer

Min. 700 mm (28 in),
Max. 1100 mm (43 in)
(in Schritten von 20 mm
(0,8 in))

Safety Arms

Min. 580 mm (23 in),
Max. 900 mm (35 in) (in
Schritten von 50 mm
(2 in))

Bankhöhe

490 mm / 19.29 in.

Zertifizierung

WPP0

