

Eleiko Öppen Bar

Black

- ✓ Diseño abierto y accesible
- ✓ Asas a dos alturas
- ✓ Gato de carga integrado
- ✓ Levantamiento con barra equilibrada

La galardonada barra patentada Öppen de Eleiko ahora incluye de serie asas a dos alturas, lo que permite un levantamiento más adaptable y accesible. La barra Öppen trapezoidal de laterales abiertos está diseñada para facilitar el levantamiento y ofrece una amplia gama de posibilidades de levantamiento y entrenamiento, desde peso muerto hasta remo, press, zancadas y mucho más. El gato de carga con patas de goma integrado te permite cargar y descargar los discos sin levantar la barra, a la vez que mantiene la barra equilibrada durante el levantamiento.



Características

Levantamiento accesible

El diseño abierto, la posición neutra del asa y las dos alturas del asa con marcas de agarre facilitan que el levantamiento de peso muerto requiera menos técnica, sea más fácil de realizar y sea accesible para más levantadores.

Construcción de Calidad

Fabricada en nuestras instalaciones de Halmstad (Suecia), la barra está construida con materiales de calidad y está diseñada para ofrecer un rendimiento duradero.

Posibilidades de entrenamiento

El diseño abierto admite una gran variedad de ejercicios, como zancadas, cargas, remo y mucho más.

Manguitos cromados

Los duraderos manguitos cromados de 320 mm logran el equilibrio adecuado entre capacidad de carga y eficiencia de espacio. El diámetro de 50 mm es compatible con todos los discos de peso estándar.

Compatible con rack y plataforma

Diseñada para trabajar con racks y plataformas, la barra es apta para racks y su anchura garantiza que los discos permanezcan en la zona de caída de la plataforma.

Especificaciones

Unidad de medida

Por unidad

Código de artículo

3085748-03

Longitud

1959 mm / 77.13 in.

Ancho

589 mm / 23.19 in.

Altura

226 mm / 8.9 in.

Peso

25 kg / 55.12 lbs

Garantía

5 años

Molleteado

1.0 - Medio profundo, agarre de alto rendimiento

Peso máximo de entrenamiento

500 kg / 1102.31 lbs

Longitud cargable del manguito

320 mm / 12.6 in.

Distancia entre asas

625 mm / 24.61 in.

Distance between handles (vertical)

98 mm / 3.86 in.

Manguitos para sensores

No

Diámetro del asa

28 mm / 1.1 in.

Tubing diameter

60 mm / 2.36 in.

RAISE THE BAR



ELEIKO