

Eleiko Öppen Bar

Black

- ✓ Conception ouverte et accessible
- ✓ Deux hauteurs de poignée
- ✓ Cric lève-charge intégré
- ✓ Barre équilibrée lors du levage

L'innovante et primée barre Eleiko Öppen est désormais équipée de deux hauteurs de poignées de série, offrant un accès simplifié et une adaptabilité optimale pour les mouvements. Conçue avec des côtés ouverts, cette Trap Bar facilite les mouvements et élargit les possibilités d'entraînement : deadlifts, tirages, pompes, fentes, et bien plus encore. Son système intègre des pieds en caoutchouc et permet de charger et décharger les disques sans effort, tout en assurant un équilibre parfait pendant l'utilisation.



Fonctionnalités

Mouvement accessible

La conception ouverte, la neutralité des poignées et les deux hauteurs de prise, marquées pour guider les utilisateurs, simplifient techniquement le deadlift, le rendant plus accessible et facile à maîtriser pour un plus grand nombre d'athlètes.

Fabrication de Qualité

Cette barre est fabriquée dans notre usine de Halmstad, en Suède, à partir de matériaux de qualité et pour des performances durables.

Possibilités pour l'entraînement

La conception ouverte permet de réaliser de nombreux exercices, notamment des fentes, des portés, des tractions et bien d'autres encore.

Manchons chromés

Les manchons chromés de 320 mm à conception durable offrent un bon équilibre entre capacité de charge et optimisation de l'espace. Leur diamètre de 50 mm est compatible avec tous les disques de poids standard.

Compatible avec les racks et les plateformes

Conçue pour fonctionner avec des racks et des plateformes, la barre vient se loger en toute simplicité dans les racks. Sa largeur garantit que les disques restent dans la zone de chute de la plate-forme.

Caractéristiques

Unités de mesure
Par unité

Code Article
3085748-03

Longueur
1959 mm / 77.13 in.

Largeur
589 mm / 23.19 in.

Hauteur
226 mm / 8.9 in.

Poids
25 kg / 55.12 lbs

Garantie
5 ans

Moletage
1.0 - Grip net moyen, grip haute performance

Poids maximal à l'entraînement
500 kg / 1102,31 lbs

Longueur du manchon chargeable
320 mm / 12.6 in.

Distance entre les poignées
625 mm / 24.61 in.

Distance entre les poignées (Vertical)
98 mm / 3.86 in.

Compatible avec un capteur

Diamètre de la poignée

Tubing Diameter
60 mm / 2.36 in.

RAISE THE BAR



ELEIKO