

# Eleiko Öppen Bar

Black

- ✓ Öppen, lättillgänglig design
- ✓ Två olika handtagshöjder
- ✓ Inbyggda gummifötter för enkel på- och avlastning
- ✓ Balanserad stång under hela lyftet

Prisbelönda och patenterade Eleiko Öppen Bar kommer nu som standard med två handtagshöjder för att göra lyftningen mer anpassningsbar och tillgänglig. Öppen Bar — en trap bar med öppen sida — är designad för enkel lyftning och erbjuder ett brett utbud av träningsmöjligheter från marklyft till rodd, pressar, utfall med mera. Det inbyggda gummifötterna möjliggör att du kan lasta på och av vikter utan att lyfta stången, och det håller också stången balanserad under lyftet.



## Funktioner

### Lättillgänglig lyftning

En öppensidig design, neutral handtagsposition och två handtagshöjder med greppmarkeringar gör Öppen Bar marklyft mindre tekniskt, enklare att utföra och tillgängligt för fler lyftare.

### Kvalitetskonstruktion

Stången är tillverkad i kvalitetsmaterial, är byggd för långvarig prestanda och tillverkas i vår fabrik i Halmstad.

### Träningsmöjligheter

Den öppna designen stöder en mängd övningar så som utfall, pressar, rodd med mera.

### Kromade hylsor

Hållbara 320 mm kromade hylsor ger en bra balans mellan lastningskapacitet och utrymmeseffektivitet. Stånghylsan har en diameter på 50 mm vilket gör den kompatibel med alla standard viktskivor.

### Kompatibel med rack och plattformar

Stången är designad för att passa både i ett rack och på plattformen där stångens bredd säkerställer att viktskivorna ryms inom plattformen. Kan användas i rack med följande dimensioner: inre avstånd mellan stolparna 1045 mm och yttre avstånd 1280 mm.

## Specifikationer

### Säljes i enhet

Styckvis

### Artikelnummer

3085748-03

### Längd

1959 mm / 77.13 in.

### Bredd

589 mm / 23.19 in.

### Höjd

226 mm / 8.9 in.

### Vikt

25 kg / 55.12 lbs

### Garanti

5 år

### Lättring

1,0 - Mediumstarkt, högprestandagrepp

### Träningsmaxvikt

500 kg / 1102,31 lbs

### Laddningsbar hylslängd

320 mm / 12.6 in.

### Avstånd mellan handtag

625 mm / 24.61 in.

### Distance between Handles (Vertical)

98 mm / 3.86 in.

### Sensorförberedda hylsor

Nej

### Handtagsdiameter

28 mm / 1.1 in.

### Tubing Diameter

60 mm / 2.36 in.

RAISE THE BAR



**ELEIKO**