

Eleiko IPF Powerlifting Competition Bar

20 kg

- ✓ Certificated por la IPF
- ✓ Moleteado central
- ✓ Diámetro de 29 mm
- ✓ Moleteado Power 1.5
- ✓ Eje de acero sin recubrimiento

La barra en la que confían los mejores powerlifters del mundo. Fabricada en Suecia con acero Eleiko de 236k de resistencia a la tracción, su eje de 29 mm mantiene la rigidez incluso bajo cargas máximas. El sistema de rotación óptima, Optimal Rotation System™, ofrece una rotación controlada, diseñada específicamente para las exigencias del powerlifting. El moleteado agresivo Power 1.5, aplicado sobre acero sin recubrimiento, asegura un agarre firme en los pesos muertos, presses de banca y sentadillas más pesados. Los detalles dorados distinguen esta barra como equipo certificado para competición IPF.



Características

Certificada por la IPF

Aprobada para campeonatos de powerlifting y competiciones oficiales en todo el mundo — fabricada según las estrictas especificaciones de la IPF.

Acero Eleiko sin recubrimiento

El acero sueco sin tratar proporciona un agarre superior y cumple con la normativa IPF. Puede desarrollarse una pátina natural con el tiempo — es solo estética y se gestiona fácilmente con cepillado regular.

Diseñada para la longevidad

Mangas resistentes a la fatiga con sistema Dual Lock y sellado antipolvo que protege frente a la humedad, el magnesio y el desgaste. Construida para durar y respaldada por la garantía de por vida de Eleiko.

Perfil de pestaña estrecha

Las pestañas de 12 mm permiten mayor capacidad de discos y acercan el peso al centro de gravedad — mejorando el control de la barra en levantamientos de competición.

Máxima estabilidad

El eje de acero Eleiko de 29 mm asegura una flexión mínima para un control preciso con peso elevado. El moleteado Power 1.5 ofrece un agarre agresivo y firme para tus levantamientos más exigentes.

Especificaciones

Unidad de medida

Por unidad

Código de artículo

3085900

Longitud

2200 mm / 86.61 in.

Peso

20 kg / 44.09 lbs

Garantía

Vitalicia

Certificación

IPF

Weight Tolerance

+20g, -10g

Diámetro del asa

29 mm / 1.14 in.

Shaft Coating

N/A

Marcas de agarre

Powerlifting

Moleteado

1.5 Power

Moleteado central

Si

Sleeve Coating

Tensile Strength

DN3 Chrome™

236,000 PSI

Sistema de rotación

Construcción con casquillos

Manguitos para sensores

No

RAISE THE BAR



ELEIKO