

Eleiko IPF Powerlifting Competition Bar

20 kg

- ✓ IPF-certifierad
- ✓ Mittlettring
- ✓ 29 mm diameter
- ✓ 1.5 Power-lettring
- ✓ Obehandlat grepp

Skivstången som styrkelyftseliten världen över litar på. Tillverkad i Sverige av Eleiko-stål med 236k PSI draghållfasthet och 29mm greppdiameter, med minimal flex även under maxbelastning. Vårt Optimal Rotation System™ garanterar kontrollerad rotation specifikt framtagen för kraven i styrkelyft. Den aggressiva 1.5 Power-lettring på det obehandlade stålet ger det bästa möjliga grepp i de tyngsta marklyften, bänkpressarna och knäböjarna. Guldfärgade designelement signalerar att stången är certifierad för tävling av det Internationella Styrkelyftsförbundet (IPF).



Egenskaper

IPF-certifierad för tävling

Godkänd för styrkelyftstävlingar på alla nivåer världen över - byggd med specifikationer som överträffar kraven från IPF.

Obehandlat Eleiko-stål

Stålet är obehandlat i enlighet med IPFs krav, för att erbjuda exceptionellt bra grepp. Över tid utvecklas en naturlig patina på ytan, något som inte påverkar funktionellt utan endast kosmetiskt, och kan hållas i skick genom att regelbundet borsta stången.

Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla - vi står bakom det med livstids garanti.

Smalare profil på flänsarna

12mm breda flänsar gör att det går att lasta mer vikt på varje hylsa, och minimerar avståndet mellan skivorna, vilket ger mindre svikt och mer kontroll under tunga lyft.

Maximal stabilitet

Greppet av Eleiko-stål med 29mm diameter minimerar svikt och ger maximal kontroll även under maxbelastning. Den aggressiva 1.5 Power-lettringen säkerställer bästa möjliga grepp för dina tyngsta lyft.

Specifikationer

Säljes i enhet
Styckvis

Artikelnummer
3085900

Längd
2200 mm / 86.61 in.

Vikt
20 kg / 44.09 lbs

Garanti
Livstid

Certifiering
IPF

Weight tolerance
+20g, -10g

Greppdiameter
29 mm / 1.14 in.

Shaft coating
N/A

Greppmarkering
Styrkelyft

Lättring
1.5 Power

Centerlättring
Ja

Sleeve coating
DN3 Chrome™

Tensile strength
236,000 PSI

Rotationssystem
Konstruktion med bussningar

Sensorförberedda hylsor
Nej

RAISE THE BAR



ELEIKO