

Eleiko Hybrid Bar

20 kg

- ✓ 1.0 Standard-Knurling
- ✓ Dual Grip-Markierungen
- ✓ Kombination aus Buchsen und Nadellagern

Die Hantelstange für funktionelles Krafttraining. Gefertigt in Schweden aus hochwertigem Eleiko Steel, wurde die Hybrid Bar speziell für den intensiven Einsatz in funktionellen Fitnessbereichen entwickelt – ideal für olympische Lifts, Powerlifting und allgemeines Krafttraining. Das Optimal Rotation System™ kombiniert Nadellager für schnelle Rotation mit Bronze-Buchsen für kontrollierte Stabilität – perfekt abgestimmt auf vielseitige Trainingsanforderungen. Die 1.0 Standard-Knurling bietet sicheren Halt ohne Center Knurl – ideal für Cleans und Barbell Cycling. Leise, langlebig und ermüdungsresistent – optimal für Gruppen- und High-Volume-Training.

Funktionen

Präzisionsfertigung

Die exklusive Eleiko Steel-Stange mit IT6-Toleranzen gewährleistet perfekte Geradheit und exakte Rundlaufgenauigkeit – für gleichmäßige Rändelung, minimales Spiel und ein solides Griffgefühl.

Optimal Rotation System™

Das Hybridsystem kombiniert Nadellager für schnelle Rotation bei olympischen Lifts mit selbstschmierenden, graphitimprägnierten Bronze-Buchsen für Stabilität bei Powerlifting-Bewegungen – optimierte Leistung für funktionelles Training.

Sicherer, komfortabler Griff

Die 1.0 Standard-Knurling im Volcano-Stil ohne Center Knurl bietet festen Halt bei hoher Wiederholungszahl – ideal für Cleans und Barbell Cycling.

Langlebigkeit auf Wettkampfniveau

Ermüdungsresistente Hülsen mit versiegelter Bauweise, Dual Lock-System und Staubschutz schützen vor Verschleiß, Feuchtigkeit und Schmutz. Entwickelt für Millionen von Drops. Mit lebenslanger Eleiko-Garantie.

Breites Flanschprofil

40 mm (20 kg) und 30 mm (15 kg) breite Flansche verbessern die Ermüdungsbeständigkeit und erhöhen die Rack-Freiheit – reduziert das Risiko von Kontakt mit Uprights in stark frequentierten Trainingsumgebungen.

Spezifikationen

Maßeinheit
Stückweise verkauft

Artikelnummer
3085905

Länge
2200 mm / 86.61 in.

Gewicht
20 kg / 44.09 lbs

Garantie
Lebenszeit

Zertifizierung
N/A

Weight tolerance
±300 g

Griffdurchmesser
28 mm / 1.1 in.

Griffmarkierung
Hybrid

Rändelung
1.0 Standard

Center knurl
Nein

Tensile strength
236,000 PSI

Oberflächenveredelung
DN3 Chrome™

Rotationssystem
Dual Construction

Sensortaugliche Sleeves
Nein

RAISE THE BAR

ELEIKO