

# Eleiko Hybrid Bar

20 kg

- ✓ 1.0 Standard-Knurling
- ✓ Dual Grip-Markierungen
- ✓ Kombination aus Buchsen und Nadellagern

Die Hantelstange für funktionelles Krafttraining. Gefertigt in Schweden aus hochwertigem Eleiko Steel, wurde die Hybrid Bar speziell für den intensiven Einsatz in funktionellen Fitnessbereichen entwickelt – ideal für olympische Lifts, Powerlifting und allgemeines Krafttraining. Das Optimal Rotation System™ kombiniert Nadellager für schnelle Rotation mit Bronze-Buchsen für kontrollierte Stabilität – perfekt abgestimmt auf vielseitige Trainingsanforderungen. Die 1.0 Standard-Knurling bietet sicheren Halt ohne Center Knurl – ideal für Cleans und Barbell Cycling. Leise, langlebig und ermüdungsresistent – optimal für Gruppen- und High-Volume-Training.



## Funktionen

### Präzisionsfertigung

Die exklusive Eleiko Steel-Stange mit IT6-Toleranzen gewährleistet perfekte Geradheit und exakte Rundlaufgenauigkeit – für gleichmäßige Rändelung, minimales Spiel und ein solides Griffgefühl.

### Sicherer, komfortabler Griff

Die 1.0 Standard-Knurling im Volcano-Stil ohne Center Knurl bietet festen Halt bei hoher Wiederholungszahl – ideal für Cleans und Barbell Cycling.

### Breites Flanschprofil

40 mm (20 kg) und 30 mm (15 kg) breite Flansche verbessern die Ermüdungsbeständigkeit und erhöhen die Rack-Freiheit – reduziert das Risiko von Kontakt mit Uprights in stark frequentierten Trainingsumgebungen.

### Optimal Rotation System™

Das Hybridsystem kombiniert Nadellager für schnelle Rotation bei olympischen Lifts mit selbstschmierenden, graphitimpregnierten Bronze-Buchsen für Stabilität bei Powerlifting-Bewegungen – optimierte Leistung für funktionelles Training.

### Langlebigkeit auf Wettkampfniveau

Ermüdungsresistente Hülsen mit versiegelter Bauweise, Dual Lock-System und Staubschutz schützen vor Verschleiß, Feuchtigkeit und Schmutz. Entwickelt für Millionen von Drops. Mit lebenslanger Eleiko-Garantie.

## Spezifikationen

<b>Maßeinheit</b> Stückweise verkauft	<b>Artikelnummer</b> 3085905	<b>Länge</b> 2200 mm / 86.61 in.	<b>Gewicht</b> 20 kg / 44.09 lbs
<b>Garantie</b> Lebenszeit	<b>Zertifizierung</b> N/A	<b>Weight tolerance</b> ±300 g	<b>Griffdurchmesser</b> 28 mm / 1.1 in.
<b>Griffmarkierung</b> Hybrid	<b>Rändelung</b> 1.0 Standard	<b>Center knurl</b> Nein	<b>Tensile strength</b> 236,000 PSI
<b>Oberflächenveredelung</b> DN3 Chrome™	<b>Rotationssystem</b> Dual Construction	<b>Sensortaugliche Sleeves</b> Nein	

RAISE THE BAR



**ELEIKO**