



# Eleiko Hybrid Bar

20 kg

- ✓ Moleteado estándar 1.0
- ✓ Marcas de agarre duales
- ✓ Combinación de casquillos y rodamientos

Una barra diseñada para el entrenamiento funcional de fuerza. Fabricada en Suecia con acero Eleiko, la barra Hybrid está hecha para un uso intensivo en entornos de fitness funcional — compatible con movimientos olímpicos, powerlifting y trabajo general de fuerza. El sistema de rotación óptima, Optimal Rotation System™, combina rodamientos de agujas para una rotación rápida con casquillos de bronce que aportan estabilidad controlada, adaptándose a las demandas de entrenamiento variadas. El moleteado estándar 1.0 proporciona un agarre seguro sin moleteado central, ideal para cleans y barbell cycling. Silenciosa, duradera y resistente a la fatiga, es perfecta para sesiones de entrenamiento en grupo.

## Características

### Ingeniería de precisión

Eje de acero Eleiko con tolerancia IT6 que garantiza una rectitud y concentricidad perfectas — para un moleteado uniforme, sin holguras, y una sensación sólida en mano.

### Agarre seguro y cómodo

Moleteado volcánico estándar 1.0, sin moleteado central, que proporciona un agarre firme ideal para levantamientos de alto volumen, cleans y barbell cycling.

### Perfil de pestaña ancha

Pestañas de 40 mm (20 kg) y 30 mm (15 kg) que mejoran la resistencia a la fatiga y aumentan el espacio de apoyo — reduciendo el riesgo de contacto con las estructuras en entornos de entrenamiento con alta rotación de usuarios.

### Sistema de rotación óptima™

Diseño híbrido de las mangas que combina rodamientos de agujas para levantamientos olímpicos con casquillos de bronce autolubrificantes con grafito, aportando estabilidad en movimientos de potencia — un rendimiento adaptado al entrenamiento funcional.

### Diseñada para la longevidad

Mangas resistentes a la fatiga con construcción sellada, sistema Dual Lock y sellado antipolvo que protegen frente al desgaste, la humedad y los residuos. Construida para soportar millones de caídas. Respaldada por la garantía de por vida de Eleiko.

## Especificaciones

**Unidad de medida**  
Por unidad

**Código de artículo**  
3085905

**Longitud**  
2200 mm / 86.61 in.

**Peso**  
20 kg / 44.09 lbs

**Garantía**  
Vitalicia

**Certificación**  
N/A

**Weight Tolerance**  
±300 g

**Diámetro del asa**  
28 mm / 1.1 in.

**Marcas de agarre**  
Híbrido

**Moleteado**  
1.0 Standard

**Moleteado central**  
No

**Tensile Strength**  
236,000 PSI

**Tratamiento superficial**  
DN3 Chrome™

**Sistema de rotación**  
Construcción dual

**Manguitos para sensores**  
No

RAISE THE BAR



**ELEIKO**