

Eleiko Hybrid Bar

15 kg

- ✓ 1.0 Standard-lettring
- ✓ Dubbla ringmarkeringar
- ✓ Kombination av bussningar och nållager

Skivstången inriktad på funktionell styrketräning. Hybrid Bar är tillverkad i Sverige med Eleiko-stål och designad för höga träningsvolymerna och hård användning i anläggningar inriktade på funktionell fitness. Den balanserar egenskaper för tyngdlyftning, styrkelyft och generell styrketräning. Vårt Optimal Rotation System™ kombinerar responsiva nållager för snabb rotation med bronsbussningar för kontroll och stabilitet, vilket gör den utmärkt för varierad träning. 1.0 Standard-lettringen levererar ett säkert grepp utan mittlettring, vilket är idealiskt för vändningar och skivstångskomplex. Stången är tyst, slitstark och utmattningsbeständig och lämplig för träning i grupp och klasser.



Egenskaper

Tillverkningskvalitet

Det egenutvecklade Eleiko-stålet med IT6-tolerans garanterar perfekt rakhet och rundhet på stången - för en konsekvent lettring, minimalt med glapp och känslan att stången är en förlängning av kroppen.

Säkert, bekvämt grepp

1.0 Standard-lettringen med vulkanformat mönster utan mittlettring ger ett bra grepp vid träning med höga repetitionsantal utan att nöta på huden vid upprepade vändningar och skivstångskomplex.

Bredare profil på flänsarna

Bredare flänsar - 40mm (20kg) och 30mm (15kg) - ökar stångens utmattningshållfasthet, vilket ökar livslängden. Den ökade bredden gör också rackbaserad träning smidigare eftersom det minskar risken att viktskivorna slår i ställningen.

Optimal Rotation System™

Hybridhylsor med nållager för olympiska lyft och grafitinfuserade, självsmörjande bronsbussningar för stabilitet i explosiva lyft. En konstruktion optimerad för mångsidig prestanda inom functional fitness.

Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla miljontals släpp - vi står bakom det med livstids garanti.

Specifikationer

Säljes i enhet
Styckvis

Artikelnummer
3085906

Längd
2010 mm / 79.13 in.

Vikt
15 kg / 33.07 lbs

Garanti
Livstid

Certifiering
N/A

Weight tolerance
±225 g

Greppdiameter
25 mm / 0.98 in.

Greppmarkering
Hybrid

Lättring
1.0 Standard

Centerlättring
Nej

Tensile strength
236,000 PSI

Ytbehandling
DN3 Chrome™

Rotationssystem
Kombinerad konstruktion

RAISE THE BAR



ELEIKO