



Eleiko Performance Bar

15 kg

- ✓ Mittlettring
- ✓ Förberedd för sensor
- ✓ Precisionsnållager
- ✓ 1.0 Standard-lettring
- ✓ Dubbla ringmarkeringar

Skivstången som är avsedd för generell styrketräning och mångsidighet. Den här allround-stången är lämplig både för tyngdlyftningsmomenten och tunga styrkelyft, vilket gör den idealisk för gym och performance-anläggningar. Tillverkad i Sverige med Eleiko-stål för optimal flexibilitet och hållbarhet. Precisionsnållager med lagerbanor av härdat stål garanterar mjuk och följsam rotation och tyst användning. Dubbla ringmarkeringar, mild mittlettring och sensor-förberedelse gör stången adaptiv och möjliggör många olika typer av lyftning.

Egenskaper

Tillverkningskvalitet

Det egenutvecklade Eleiko-stålet med IT6-tolerans garanterar perfekt rakhet och rundhet på stången - för tystare lyft, följsam rotation och känslan att stången är en förlängning av kroppen.

Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla miljontals släpp - vi står bakom det med livstids garanti.

Säkert, bekvämt grepp

1.0 Standard-lettringen med vulkanformat mönster och en mild mittlettring (på både 20 och 15kg modellerna) gör att stången greppar bra vid knäböj och är lämplig för träning med höga repetitionsantal.

Förberedd för sensor

Ändbrickor som är enkla att öppna möjliggör snabb isättning av Enode-sensorer så att du kan få feedback på träningen i realtid och optimera belastning, hastighet och teknik.

Bredare profil på flänsarna

Bredare flänsar - 40mm (20kg) och 30mm (15kg) - ökar stångens utmattningshållfasthet, vilket ökar livslängden. Den ökade bredden gör också rackbaserad träning smidigare eftersom det minskar risken att viktskivorna slår i ställningen.

Specifikationer



Säljes i enhet
Styckvis

Garanti
Livstid

Greppmarkering
Hybrid

Ytbehandling
DN3 Chrome™

Artikelnummer
3085908

Certifiering
N/A

Lättring
1.0 Standard

Rotationssystem
Konstruktion med nållager

Längd
2010 mm / 79.13 in.

Weight Tolerance
±190 g

Centerlättring
Ja

Vikt
15 kg / 33.07 lbs

Greppdiameter
25 mm / 0.98 in.

Tensile Strength
236,000 PSI

ELEIKO

