

# Eleiko Performance Bar

20 kg

- ✓ Center rifling/knurling
- ✓ Vægtstangen er sensor-klar
- ✓ Nålelejer
- ✓ 1.0 standard rifling/knurling
- ✓ Dobbelt grebsmarkering

Vægtstangen der er designet til styrke, funktionel træning og maksimal alsidighed. Denne allround vægtstang understøtter både olympiske løft og styrkeløft. Ideel til træningscentre og performance gyms. Fremstillet i Sverige i Eleiko-stål for optimal fleksibilitet og lang holdbarhed. Nålelejer med hærdet inderbane sikrer en jævn og lydsvag rotation. Dobbelt grebsmarkering, mild center-rifling/knurling og sensor-klar konstruktion giver kontrol og tilpasning på tværs af forskellige træningsformer.

## Funktioner

### Præcision og ingeniørkunst

Eleikos egen stålaksel er fremstillet med IT6-tolerance, hvilket sikrer en perfekt lige geometri og koncentrisk balance, for mere støjsvage løft, jævn rotation og en bedre kontaktfornemmelse under belastning,

### Bygget til at holde

Hylsterets konstruktion er modstandsdygtig over for metaltræthed og forseglet med støvtæt lukning og Dual Lock-system, der beskytter mod fugt og snavs. Stangen er designet til at modstå millioner af drops og er dækket af Eleikos livtidsgaranti.

### Sikkert greb

1.0 standard-rifling/knurling i vulkanprofil og mild center-rifling (gældende på både 15 og 20 kg stænger) giver et trygt greb til træning med mange gentagelser og bedre kontrol ved squat.

### Sensor-klar

Det er nemt og hurtigt at integrere Eleikos hastighedssensorer via ende kapslen. På denne måde får du realtidsfeedback til optimering af hastighed, belastning og teknik.

### Bred flangeprofil

De bredere flager (40mm. på 20 kg stang og 30mm. på 15 kg stang) øger modstandsdygtigheden mod metaltræthed og forlænger stangens levetid.

## Specifikationer

### Måleenhed

Stykkvis

### Artikelnummer

3085911

### Længde

2200 mm / 86.61 in.

### Vægt

20 kg / 44.09 lbs

### Garanti

Livstid

### Certificering

N/A

### Weight tolerance

±250 g

### Håndtagets omfang

28 mm / 1.1 in.

### Grebsmarkering

Hybrid

### Rifling

1.0 Standard

### Midterste rille

Ja

### Tensile strength

236,000 PSI

### Overfladebehandling

DN3 Chrome™

### Rotationssystem

Lejekonstruktion

### Sensorklare ærmer

Ja

# ELEIKO



