

Eleiko Performance Bar

20 kg

- ✓ **Center Knurl**
- ✓ **Sensor-Ready**
- ✓ **Nadellager**
- ✓ **1.0 Standard-Knurling**
- ✓ **Dual Grip-Markierungen**

Die Hantelstange für vielseitiges Krafttraining und Conditioning. Diese Multi-Purpose-Stange unterstützt sowohl olympische als auch Powerlifting-Bewegungen – ideal für Fitnessstudios und Performance-Center. Gefertigt in Schweden aus Eleiko Steel für optimale Flexibilität und Langlebigkeit. Nadellager mit gehärtetem Innenring sorgen für eine leise, gleichmäßige Rotation. Duale Griffmarkierungen, ein moderater Center Knurl und das Sensor-Ready-Design ermöglichen Kontrolle und Anpassung für verschiedene Trainingsstile.

Funktionen

Präzisionsfertigung

Die exklusive Eleiko Steel-Stange mit IT6-Toleranzen steht für absolute Geradheit und perfekten Rundlauf – für leisere Lifts, reibungslose Rotation und ein besseres Gefühl unter Last.

Langlebigkeit auf Wettkampfniveau

Die ermüdungsresistente Hülsenkonstruktion mit versiegeltem Aufbau – inklusive Staubschutz und Dual Lock-System – schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz. Entwickelt für Millionen von Drops. Mit lebenslanger Eleiko-Garantie.

Sicherer, komfortabler Griff

Die 1.0 Standard-Knurling im Volcano-Stil und ein sanfter Center Knurl (bei beiden Varianten – 20 kg und 15 kg) bieten zuverlässigen Halt bei hoher Wiederholungszahl und mehr Sicherheit beim Squatten.

Sensor-Ready-Architektur

Die Endkappe ermöglicht eine schnelle Integration der Velocity-Sensoren von Eleiko – für präzises Echtzeit-Feedback zu Geschwindigkeit, Last und Technik.

Breites Flanschprofil

Breitere Flansche – 40 mm (20 kg) und 30 mm (15 kg) – erhöhen die Ermüdungsbeständigkeit und verlängern die Lebensdauer der Stange.

Spezifikationen

Maßeinheit
Stückweise verkauft

Artikelnummer
3085911

Länge
2200 mm / 86.61 in.

Gewicht
20 kg / 44.09 lbs

Garantie
Lebenszeit

Zertifizierung
N/A

Weight tolerance
±250 g

Griffdurchmesser
28 mm / 1.1 in.

Griffmarkierung
Hybrid

Rändelung
1.0 Standard

Center knurl
Ja

Tensile strength
236,000 PSI

Oberflächenveredelung
DN3 Chrome™

Rotationssystem
Bearing Construction

Sensortaugliche Sleeves
Ja

RAISE THE BAR

ELEIKO