

Eleiko Performance Bar

20 kg

- ✓ Mittlettring
- ✓ Förberedd för sensor
- ✓ Precisionsnållager
- ✓ 1.0 Standard-lettring
- ✓ Dubbla ringmarkeringar

Skivstången som är avsedd för generell styrketräning och mångsidighet. Den här allround-stången är lämplig både för tyngdlyftningsmomenten och tunga styrkelyft, vilket gör den idealisk för gym och performance-anläggningar. Tillverkad i Sverige med Eleiko-stål för optimal flexibilitet och hållbarhet. Precisionsnållager med lagerbanor av härdat stål garanterar mjuk och följsam rotation och tyst användning. Dubbla ringmarkeringar, mild mittlettring och sensor-förberedelse gör stången adaptiv och möjliggör många olika typer av lyftning.



Egenskaper

Tillverkningskvalitet

Det egenutvecklade Eleiko-stålet med IT6-tolerans garanterar perfekt rakhet och rundhet på stången - för tystare lyft, följsam rotation och känslan att stången är en förlängning av kroppen.

Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla miljontals släpp - vi står bakom det med livstids garanti.

Säkert, bekvämt grepp

1.0 Standard-lettringen med vulkanformat mönster och en mild mittlettring (på både 20 och 15kg modellerna) gör att stången greppar bra vid knäböj och är lämplig för träning med höga repetitionsantal.

Förberedd för sensor

Ändbrickor som är enkla att öppna möjliggör snabb isättning av Enode-sensorer så att du kan få feedback på träningen i realtid och optimera belastning, hastighet och teknik.

Bredare profil på flänsarna

Bredare flänsar - 40mm (20kg) och 30mm (15kg) - ökar stångens utmattningshållfasthet, vilket ökar livslängden. Den ökade bredden gör också rackbaserad träning smidigare eftersom det minskar risken att viktskivorna slår i ställningen.

Specifikationer

Säljes i enhet

Styckvis

Artikelnummer

3085911

Längd

2200 mm / 86.61 in.

Vikt

20 kg / 44.09 lbs

Garanti

Livstid

Certifiering

N/A

Weight tolerance

±250 g

Greppdiameter

28 mm / 1.1 in.

Greppmarkering

Hybrid

Lättring

1.0 Standard

Centerlättring

Ja

Tensile strength

236,000 PSI

Ytbehandling

DN3 Chrome™

Rotationssystem

Konstruktion med nållager

Sensorförberedda hylsor

Ja



ELEIKO

