

Eleiko IWF Weightlifting Training Bar

15 kg, women

- ✓ IWF-certifierad
- ✓ Mittlettring
- ✓ Förberedd för sensor
- ✓ 1.2 Training-lettring

Den här stången tar med känslan och precisionen från tävlingsflaket till träningsanläggningen. Tillverkad i Sverige med med rent Eleiko-stål för att uppnå den styrka och flexibilitet som krävs i tyngdlyftning. Vårt Optimal Rotation System™ ger en mjuk och följsam rotation oavsett belastning. 1.2 Training-lettringen ger ett skarpt, men inte vasst, grepp som är lämpligt för höga träningsvolym. Silverfärgade designelement signalerar att stången är certifierad för träningsbruk av IWF.



Egenskaper

IWF-certifierad för träning

Eleiko är en av endast två leverantörer med titeln IWF Official Supplier, vilket gör att utrustningen är godkänd för träning på den allra högsta nivån, från träningshallar på OS och världsmästerskap till olympiska elitidrottscenter världen över.

Fulländat grepp

1.2 Training-lettringen ger en balans mellan skarpt grepp och komfort för att möjliggöra höga träningsvolym. Den tunna DN3 Chrome™ ytbehandlingen gör att lettringen håller sig vass även efter år av hård användning.

Förberedd för sensor

Ändbrickor som är enkla att öppna möjliggör snabb isättning av Enode-sensorer så att du kan få feedback på träningen i realtid utan att det påverkar krav på vikt tolerans.

Tillverkningskvalitet

Egenutvecklad komposition på Eleiko-stålet med IT6-tolerans garanterar perfekt rakhet och rundhet på stången. Överträffar IWFs krav på vikt tolerans om +0.1% / -0.05%.

Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla - vi står bakom det med livstids garanti.

Specifikationer

RAISE THE BAR



Säljes i enhet
Styckvis

Garanti
Livstid

Greppmarkering
Tyngdlyftning

Ytbehandling
DN3 Chrome™

Artikelnummer
3085913

Certifiering
IWF

Lättring
1.2 - Träning

Rotationssystem
Konstruktion med nållager

Längd
2010 mm / 79.13 in.

Weight Tolerance
+15g, 7.5g

Centerlättring
Nej

Vikt
15 kg / 33.07 lbs

Greppdiameter
25 mm / 0.98 in.

Tensile Strength
236,000 PSI

ELEIKO

