

Eleiko IPF Powerlifting Training Bar

20 kg

- ✓ IPF-certifierad
- ✓ Rostfritt stål
- ✓ Förberedd för sensor
- ✓ 29 mm diameter
- ✓ 1.5 Power-lettring

Tillverkad med tävlings-specifikationer för seriös styrkelyftsträning. Producerad i Sverige med tyskt rostfritt stål för att få ett korrosionsbeständigt grepp. 1.5 Power-lettringen på det obehandlade rostfria stålet möjliggör bästa möjliga grepp under maxbelastning. Självsmörjande bronsbussningar garanterar stabil och kontrollerad rotation. 18mm breda flänsar minimerar svikt men ger också lite extra utrymme för att undvika att slå i viktskivorna i ställningen. Silverfärgade designelement signalerar att stängan är certifierad för träningsbruk av IPF.



Egenskaper

IPF-certifierad för träning

Tillverkad med IPF tävlings-specifikationer och certifierad för träning - idealisk för styrkelyftare som vill träna med samma förutsättningar som på tävling.

Smalare profil på flänsarna

18mm breda flänsar gör att det går att lasta mer vikt på varje hylsa, och minimerar avståndet mellan skivorna, vilket ger mindre svikt och mer kontroll under tunga lyft. Samtidigt ger det också lite extra utrymme för att undvika att slå i viktskivorna i ställningen.

Tillverkad för att hålla

Stängan har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla - vi står bakom det med livstids garanti.

Maximal stabilitet

Det rostfria greppet med 29mm diameter minimerar svikt och ger maximal kontroll även under maxbelastning. Den aggressiva 1.5 Power-lettringen säkerställer bästa möjliga grepp för dina tyngsta lyft.

Förberedd för sensor

Ändbrickor som är enkla att öppna möjliggör snabb isättning av Enode-sensorer så att du kan få feedback på träningen i realtid och optimera belastning, hastighet och teknik utan att påverka stängens viktkalibrering.

Specifikationer

Säljes i enhet
Styckvis

Artikelnummer
3085914

Längd
2200 mm / 86.61 in.

Vikt
20 kg / 44.09 lbs

Garanti
Livstid

Certifiering
IPF

Weight Tolerance
+20g, -10g

Greppdiameter
29 mm / 1.14 in.

Shaft Coating
Stainless

Greppmarkering
Styrkelyft

Lättring
1.5 Power

Centerlättring
Ja

Sleeve Coating

Tensile Strength

Rotationssystem

