

# Eleiko Technique Bar

10 kg

- ✓ Dubbla ringmarkeringar
- ✓ Olympisk längd på greppet
- ✓ Lätta aluminiumhylsor
- ✓ 65 kg maxbelastning

En fullstor men lättare skivstång designad för teknikträning i de olika styrkesporterna. Stången har dubbla ringmarkeringar, mild lettring och nållager för mjuk och följsam rotation. Greppet är uppdaterat till Eleiko-stål och DN3 Chrome™ ytbehandling. Maxbelastningen på 65kg totalvikt gör stången perfekt för nybörjare och teknikträning. Distinkta svarta ändbrickor och ID-ringar gör att stången är lätt att känna igen oavsett förvaringsposition.



## Egenskaper

### Olympiska dimensioner

Greppet har standardlängden 1310mm mellan flänsarna, och hylsorna är 50mm i diameter, med 295mm lastbar längd för att möjliggöra träning med vanliga, fullstora viktskivor.

### Tillverkningskvalitet

Egenutvecklad komposition på Eleiko-stålet med IT6-tolerans garanterar perfekt rakhet och rundhet på stången. Konsekvent lettring och minimalt glapp ger en tystare upplevelse och känslan av att stången är en förlängning av lyftarens kropp. ±100g vikttolerans.

### Dubbla ringmarkeringar

Ringmarkeringar för både tyngdlyftning och styrkelyft för att möjliggöra teknikträning i båda styrkesporterna.

### Säkert, bekvämt grepp

1.0 Standard-lettringen med vulkanformat mönster och mittlettring ger ett bra grepp vid träning med höga repetitionsantal och vid knäböj, utan att vara överdrivet vass.

### Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Täcks av livstids garanti.

## Specifikationer

### Säljes i enhet

Styckvis

### Artikelnummer

3085915

### Längd

1930 mm / 75.98 in.

### Vikt

10 kg / 22.05 lbs

### Garanti

Livstid

### Certifiering

N/A

### Weight Tolerance

±100 g

### Greppdiameter

25 mm / 0.98 in.

### Shaft Coating

DN3 Chrome™

### Greppmarkering

Hybrid

### Lättring

1.0 Standard

### Centerlättring

Ja

### Sleeve Coating

Anodiserat aluminium

### Tensile Strength

236,000 PSI

### Rotationssystem

Konstruktion med nållager

### Sensorförberedda hylsor

Nej

**ELEIKO**

